





Stand: 12.01.2021



-  **Durchdachter und geräumiger Maschinen- und Transportkoffer**
-  **Geprüfter Gefahrgutbehälter nach ADR**
-  **Voll kompatibel zum gesamten L-BOXX System, Sortimo T-BOXX und Hilti-Koffer 20**
-  **Modularer Innenraum**

1. Abmessungen

Außenmaße (B x T x H)
607 x 395 x 179 mm

Innenmaße (B x T x H)
570 x 347 x 133 mm

2. Leergewicht

3,2 kg

3. Farbe

Boden/Deckel:
Frontgriff:
Verschlusschnapper:

RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau

4. Materialien

Boden/Deckel:
Frontgriff:
Verschlusschnapper:

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PA6 (Polyamid 6)

5. Mechanische Belastbarkeit

Max. Beladung Einzelbox:
Max. Traglast Frontgriff*:
Zulässige Last auf Deckel:

25 kg (Standard) / 9 kg (als Gefahrgutbehälter)
40 kg
100 kg

* im Verbund mit einer L-BOXX

6. Temperaturbeständigkeit

Die XL-BOXX ist einsetzbar von -20 °C bis + 80 °C

7. Wasserdichtheit

Die XL-BOXX ist Spritz- und Regenwassergeschützt. Bei Staunässe kann Wasser eindringen.

8. Zulassung als Transportbehälter für gefährliche Güter

Nach ADR, RID, IMDG Code, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, ICAO-TI und IATA-DGR.

Die Zulassung hat aber nur in Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen Deckeinlage und einer definierten Schaumeinlage Gültigkeit. Diese kann einfach und schnell über den Service *mySortimo inlay* konfiguriert werden. Der maximal verwendbare Innenraum liegt dabei bei 525 x 302 x 109 mm³ und das Bruttogewicht der XL-BOXX darf 12,6 kg (\approx 9 kg Zuladung) nicht überschreiten.

8. REACH- und PAK-Konformität

REACH-konform nach EG 1907/2006 und PAK-konform nach EU 1272/2013